



imagePROGRAF TZ-32000

LA PRODUCTIVITÉ RENCONTRE L'EXCELLENCE À CHAQUE IMPRESSION

Optimisez l'impression pour le segment de production de plans, avec une imprimante 36 pouces 5 couleurs durable, offrant une productivité en toute simplicité avec des fonctionnalités intuitives, une qualité d'image professionnelle et une sécurité robuste. Conçue pour les entreprises, les bureaux de grande taille, les administrations et les fournisseurs de services d'impression dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication.

AVANTAGES

- **Productivité en toute simplicité**
4 ppm (format A1), bac de réception supérieur (TDT) et support à double rouleau pour une impression rapide en continu. Échange de supports 30 % plus rapide, réservoirs d'encre remplaçables à chaud uniques permettant le remplacement des réservoirs vides en fonctionnement, pour une impression ininterrompue. Les erreurs d'impression sont limitées grâce à l'étalonnage des couleurs, à la surveillance de la tête d'impression et aux réglages automatiques.
- **Simplicité d'utilisation accrue**
L'écran tactile intuitif, le chargement automatique et la configuration simplifiée des supports garantissent un processus fluide. Grâce à l'outil gratuit de soumission des travaux, Direct Print Plus, le flux de travail est fluide et les erreurs d'impression sont limitées.
- **Qualité d'image professionnelle**
Imprimez des plans CAO de haute qualité pour plus de précision et des couches distinctes. La nouvelle encre magenta permet une reproductibilité du rouge vif, les lignes et le texte nets ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Les impressions sont également résistantes à l'eau, pour une utilisation en extérieur en toute sécurité.
- **Sécurité robuste**
L'imagePROGRAF TZ-32000 est dotée de fonctionnalités de sécurité pour protéger vos informations sensibles : communications cryptées améliorées, impression sécurisée à code PIN, processus d'authentification avancé et effacement sécurisé du disque dur.
- **Respecte l'environnement**
L'imagePROGRAF TZ-32000 est une imprimante durable avec un indice EPEAT Gold* reconnaissant son efficacité énergétique et son emballage amélioré sans polystyrène expansé.

*Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TZ-32000

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

Type d'imprimante	36 pouces 5 couleurs
Technologie d'impression	Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)
Résolution d'impression	2400 × 1200 ppp
Nombre de buses	Total : 15.360 buses ; MBK : 5120 buses ; C, M, J, N : 2560 buses chacune
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.
Densité des buses	1200 ppp × 2 lignes
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur
Capacité des cartouches	Encre de départ fournie : 970 ml (330 ml pour MBK et 160 ml pour les autres) Encre à la vente : 330 ml / 700 ml
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 11.7.10-macOS 14.x
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)
Interfaces standard	Port USB A : mémoire USB (impression directe) Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil
MÉMOIRE	
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : non
Disque dur	500 Go (crypté)
VITESSE D'IMPRESSION	
Plan	Papier non couché (A1) 0:14 (mode économique rapide) : 4,0 ppm Papier non couché (A0) 0:26 (mode économique rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)
Affiche	Papier non couché (A0) 0:41 (rapide) 1:15 (standard) Papier couché (A0) 1:25 (rapide) 2:34 (standard)
GESTION DES SUPPORTS	
Alimentation et sortie papier	Papier rouleau : deux rouleaux, chargement par l'avant, sortie par l'avant/par le haut Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)
Largeur du support	Papier rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 203,2 à 917 mm
Épaisseur du support	Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm
Longueur minimale imprimable	Papier rouleau : 203,2 mm (sortie par l'avant), 205 mm (sortie par le haut) Feuille : 203,2 mm
Longueur maximale imprimable	Papier rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 610 mm
Diamètre maximal du rouleau	175 mm
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2"/3"
Marges recommandées	Papier rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm
Marges de la zone imprimable	Papier rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm

Capacité d'alimentation papier

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

Nombre maximum d'impressions

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Consommation électrique

Environnement d'utilisation

Niveaux sonores (Alimentation/pression)

Réglementation

Certifications environnementales

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques et poids

Dimensions et poids avec emballage

CONTENU

Contenu de la boîte

Logiciels inclus

OPTIONS

Accessoires en option

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Papier rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible.
Papier rouleau, feuille : changement manuel possible
Feuille : 1 feuille

[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, papier défini par l'utilisateur (papier rouleau) (La taille « imprimable » est imprimée avec la technologie de micro-marge, ce qui signifie qu'elle n'est pas utilisée avec le trou du plateau)

Sortie supérieure (bac de sortie supérieur) : longueur d'empiement la plus longue : 1397 mm
CAO (mandrin 3 pouces, papier non couché 75 g/m²)
Portrait A0 : 100 feuilles
*Empilement de tailles mixtes possible. 100 feuilles maximum

CAO (mandrin 2 pouces, papier non couché 75 g/m²)
Portrait A0 : 50 feuilles
*Empilement de tailles mixtes possible. 50 feuilles maximum

Affiche (mandrin 3 pouces, papier non couché 75 g/m² / papier couché)
Portrait A1 : 10 feuilles

Sortie avant (panier) : 1 feuille, longueur d'empiement la plus longue : 1219,2 mm

Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

En fonctionnement : 111 W maximum
Mode veille : 2,1 W maximum
Paramètre par défaut d'entrée en mode Veille : Env. 5 minutes
À l'arrêt : 0,1 W maximum

Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

En fonctionnement : environ 52 dB(A) (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin)
(Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)
En attente : 35 dB (A) maximum
Fonctionnement : 7 bels maximum (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin)
(Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)

Marque CE, marque UKCA

Certification CB, EPEAT GOLD¹

L × P × H
Unité principale avec socle
1548 × 1293 × 1189 mm (panier ouvert)
1548 × 960 × 1189 mm (panier fermé)
206 kg

1704 × 946 × 1373 mm
277 kg

Imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, mandrin 3 pouces, 2 supports de rouleau (bobines), guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, avis pour PosterArtist WEB

Logiciel disponible en téléchargement sur le Web

Support de rouleau 2/3 po : RH2-34
Support de lecteur de carte IC : RA-01

Réservoir d'encre : M : PFI-341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml)
MBK/N/C/J : PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Tête d'impression : PF-06
Cartouche d'entretien : MC-30

¹ Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. TM et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposés de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2024